

Rastras

Rastra Aradora c/Ruedas

De tiro excéntrico dos cuerpos unidos regulables en ángulo variable. Cajas de dobles rulemanes en grasa o aceite. Transporte y control de profundidad, accionadas por pistón hidráulico.



MODELO	NUMERO DE DISCOS	LARGO DE CORTE (mm)	DISCOS		PESO EN KG aprox.	POTENCIA NECESARIA CV	DIAMETRO DE EJE
			DIMENSIONES	SEPARACION			
RAM c/Ruedas	12	1300	24" x 6,0 mm o 26" x 6,0 mm	245 mm	1168	55 - 65	1,5/8"
	14	1500			1223	70 - 75	
	16	1730			1370	79 - 90	
	18	1960			1512	95 - 105	
	20	2190			1698	100 - 120	
	22	2420			1845	115 - 130	
	24	2650			1963	140 - 153	

Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo condiciones normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía. Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90 Canelones. Los fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.