

## Rastras

### Rastra Aradora a Control Remoto Sep. 24.5cm

- De tiro excéntrico dos cuerpos regulables en ángulo variable.
- Cajas de dobles rulemanes en grasa o aceite.
- Transporte y control de profundidad, accionadas por pistón hidráulico. Rodado 16".



MODELO	NUMERO DE DISCOS	ANCHO DE CORTE EN (mm)	DISCOS		PESO EN KG aprox.	POTENCIA CV EN EL MOTOR	DIAMETRO DE EJE:
			DIMENSIONES	SEPARACION			
RAC	12	1300	26" x 6,0 mm	230 mm	1200	60 - 75	1,5/8"
	14	1550			1400	80 - 85	
	16	1800			1600	90 - 95	
	18	2050			1800	100 - 115	
	20	2300			2000	100 - 120	
	22	2550			2200	120 - 125	
	24	2800			2400	125 - 135	
	28	3300			2800	150 - 170	

Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo condiciones normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía.

Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90 Canelones. Los fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.