

Rastras

Rastra Niveladora

- De tiro excéntrico dos cuerpos regulables en ángulo variable.
- Cajas de dobles rulemanes en grasa o aceite.
- Transporte y control de profundidad, accionadas por pistón hidráulico.
- Rodado 16".



MODELO	NUMERO DE DISCOS	LARGO DE CORTE (mm)	DISCOS		PESO EN KG aprox.	POTENCIA NECESARIA CV
			DIMENSIONES	SEPARACION		
RNL	24	2140	20" x 3,5 mm o 22" x 3,5 mm	185 mm	707	70 - 75
	28	2530			746	
	32	2920			895	80 - 90
	36	3310			977	
	40	3700			1175	97 - 105
	44	4090			1301	
	48	4480			1352	110 - 115
	52	4870			1405	120 - 130
	56	5260			1445	
	60	5650			1481	140 - 150

Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo condiciones normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía.
Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90 Canelones. Los fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.